


Typ: JVAeco+ - -F/
 Detail: Anzahl:
 Befestigungsmittel:

Hinweis:
 Bei allen Konsolen mit angeschweißtem oder lose aufgelegtem Winkel sind die Winkel solange zu unterstützen, bis der Mörtel ausgehärtet ist. Die Montageanleitung Jordahl Verblenderkonsole JVAeco+ ist zu beachten!

Produktnachweise:
 Z-21.8-1868 (Jordahl Konsolkopf)
 TP 12/009 (Jordahl Typenstatik JVAeco+ und JVA+)
 Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)



* Kraglänge L und Standard Einbaumaß x je Laststufe für Jordahl Verblenderkonsolen JVAeco+ gemäß Technische Information -Systeme für Verblendermauerwerk- www.pohlcon.com/downloads

Klinkerrohdichte: kN/m³ Betongüte (Rohbau): (mind. C20/25) alle Maße in mm

			mind. seitlicher Dübelrandabstand: mm
			Anzahl Konsolrücken: Stück
			Anzahl Zuglaschen: Stück
			Unteransicht gestrahlt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

Vorhabennr.: <i>project nr.:</i>	Bearbeiter: <i>technical worker:</i>	PohlCon JORDAHL anchored in quality
JORDAHL-Pos.-Nr.: <i>JORDAHL-pos.-no.:</i>	Index / Datum: <i>index / date:</i>	
Vorhaben / project:	Maßstab: <i>scale:</i>	ohne

Diese Zeichnung ist Eigentum der PohlCon GmbH und darf ohne Zustimmung des Eigentümers weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden.

PohlCon GmbH
 Nobelstraße 51
 12057 Berlin, Germany
 Tel. +49 30 68283-02; Fax -498