

Zuglasche für Konsolposition:

Detail: Anzahl:

Befestigungsmittel:

.....
.....

Hinweis:



Bei allen Konsolen mit angeschweißtem oder lose aufgelegtem Winkel sind die Winkel solange zu unterstützen, bis der Mörtel ausgehärtet ist. Die Montageanleitung Jordahl Verblenderkonsole JVAeco+ ist zu beachten!

Produktnachweise:


TP 12/009 (Jordahl Typenstatik JVAeco+ und JVA+)

Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)

Zuglasche links: ☐





Zuglasche rechts: ☐



Klinkerrohdichte: kN/m³

Betongüte (Rohbau): (mind. C20/25)

alle Maße in mm

Vorhabennr.: <i>project nr.:</i>		Bearbeiter: <i>technical worker:</i>		  PohlCon GmbH Nobelstraße 51 12057 Berlin, Germany Tel. +49 30 68283-02; Fax -498
JORDAHL-Pos.-Nr.:		Index / Datum:		
JORDAHL-pos.-no.:		index / date:		
Vorhaben / project:		Maßstab: scale:	ohne	

Diese Zeichnung ist Eigentum der PohlCon GmbH und darf ohne Zustimmung des Eigentümers weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden.